

BS 18 LTX-3 BL I (602354660) Аккумуляторная дрель-шуруповерт
2x18В/5.5Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602354660

EAN (Европейский номер товара) 4007430298041



Альтернативное изображение



- Бесщеточная 3-скоростная дрель-шуруповерт обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- 3-я скорость с высоким числом оборотов (макс. 3800 в мин.) для расширения сферы применения и увеличения скорости сверления
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Емкость аккумуляторного блока	5.5 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.6 кг

Вибрация

Сверление металла	3.8 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	71 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 5,5 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"